



LAVACENTRIFUGHE BIFRONTALI

LW 60 DS - LW 100 DS - LW 150 DS - LW 200 DS

Destinate al lavaggio e al trattamento industriale di materiali tessili, senza solventi, immersi in un bagno d'acqua con utilizzo di prodotti chimici. Componenti delle migliori marche, severi controlli, facile e ridotta manutenzione fanno delle **Lavacentrifughe Luniwash** un prodotto CE di **alta qualità**



CARATTERISTICHE LAVACENTRIFUGHE BIFRONTALI LW 60 DS - LW 100 DS - LW 150 DS - LW 200 DS

Robusta intelaiatura sabbiata e verniciata con vernice epossidica, alla quale sono fissate in alto quattro sospensioni che sostengono il blocco oscillante (vasca di lavaggio e cesto) e che permettono di appoggiare la lavacentrifuga sul basamento senza necessità di fissaggio.

Testate e relative porte, lato carico e lato scarico, interamente in ACCIAIO INOX AISI 304.

Cesto in acciaio inox AISI 304 diviso in settori con una foratura molto fitta anche nelle pareti divisorie per permettere una migliore circolazione dei prodotti chimici.

Collimazione automatica delle porte del cesto con la porta esterna.

Un solo motore azionato da inverter. Possibilità di scegliere le velocità del cesto

N° 2 box inox AISI 316 per detersivi in polvere: il primo dotato di un pulsante per funzionamento manuale in qualsiasi momento del ciclo e n° 3 box in PVC per detersivi liquidi.

Tre diversi livelli per ciascun ingresso di acqua: calda e fredda (terza acqua optional).

Funzionamento manuale con possibilità di intervenire anche durante un ciclo automatico.

Freno di sicurezza a ganasce con apertura pneumatica.

Scarico con valvola pneumatica

Tastiera tattile a colori, PLC con capacità di memoria di 35 programmi, miscelazione acqua calda e fredda alla temperatura desiderata, cool down, azione meccanica ridotta per i cicli delicati, innalzamento graduale della temperatura del bagno, predisposizione per l'allacciamento ad una centralina dosaggio a 8 uscite

Check Control che, in caso di un'anomalia, segnala all'operatore con una suoneria ed un messaggio che appare sulla tastiera la relativa causa fermando il ciclo.

Gruppo pneumatico composto da elettrovalvole con comando manuale e connettore luminoso.

Optional: Motorizzazione a tre motori, Ingresso terza acqua, Scarico supplementare per il recupero acque, Riscaldamento indiretto a vapore o ad olio diatermico, Contalitri, Stampa dati di processo in tempo reale e dei test di allarme con data ed ora, Collegamento alla rete Ethernet

DATI TECNICI	LW 60 DS	LW 100 DS	LW 150 DS	LW 200 DS
Capacità Cesto 1:10	61 Kg	105 Kg	150 Kg	205 Kg
Diametro Cesto	1.120	1.250	1.500	1.525
Profondità Cesto mm.	620	870	870	1.120
n° Comparti	2	3	3	3
Potenza Max Motori Kw	10	17	29	29
Velocità Max Lavaggio	27	24	20	20
Velocità Max Centrifuga	780	700	620	620
Fattore G	380	341	321	327
n°2 Entrate Acque	1"	1½"	1½"	1½"
Vapore	3/4"	3/4"	1"	1"
Aria Compressa	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Scarico Ø mm	100	140	140	200
Porte dm ²	19	20	30	30
Larghezza mm	2.200	2.300	2.700	2.750
Profondità mm	1.650	1.900	2.020	2.270
Altezza mm	2.100	2.140	2.430	2.430
Peso Netto Kg	2.600	3.200	4.900	5.200
Voltaggi Standard		400 V. 3 Ph	50/60 Hz.	